



Allgemein	
Abmessungen (HxBxT)	2408mm x 843mm x 527mm
Gewicht	300kg
Material	Chromstahl V2A, 2mm / 3mm
Schutzart	Gehäuse IP40, Elektronische Komponenten IP55
Montage	Bodenmontage auf Betonfundament
Zulassung	CE - Konformitätserklärung
Stromversorgung	
Solarmodul	320Wp, 6mm ESG Glas
Energiespeicher	300Ah / 3600Wh SSB Bleiakku
Wechselrichter	2000VA / 8A
Personenschutz	FI/LS 13 A C, 30mA
Anzahl Ladevorgänge pro Tag bei Sonneneinstrahlung 50%-100%	30 - 70
Steckdosen	
USB-Ladebuchsen (optional)	2 x 5V Ladebuchsen à 2400mA (links) 2 x 5V Ladebuchsen à 2400mA (rechts)
230VAC	3 x T13, max. Ladestrom 8A / Anschluss Fast Charger 600W möglich
Aktivierung 230VAC	Durch Taster (Freigabe Steckdose für 30min)
Steuerung	
Kommunikation	Modem + AllinOne 5 Jahre Abfallhai-Insel Ticket
Betrieb	
Umgebungstemperatur	-15 Grad bis +40 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit	5% - 95%

Produktion und Verkauf:
 ANTA SWISS AG
 Hasentalstrasse 3a
 CH-8934 Knonau (Switzerland)
 Phone +41 44 818 84 84
 www.antaswiss.ch